



Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 305 m (1000 ft) / 23 AWG / PVC CM / 4 Pares / 250 MHz / PoE+

SKU: PUC6004BU-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$9,622.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable UTP de categoría 6 mejorado diseñado para infraestructura de red de alto rendimiento. Construcción con conductor de cobre sólido 23 AWG que garantiza conductividad superior y transmisión de datos confiable. El sistema TX6000™ proporciona rendimiento eléctrico que excede los estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 edición 2.1 clase E en parámetros críticos como pérdida de inserción, NEXT, power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. Incluye cinta divisoria que separa los pares trenzados para mantener integridad de señal, marcas de longitud descendentes para facilitar identificación durante instalación, y compatibilidad certificada para frecuencias de 250 MHz y alimentación PoE+.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rendimiento eléctrico que excede estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cinta divisoria separa pares trenzados para rendimiento robusto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Marcas de longitud descendentes facilitan identificación y reducen desperdicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Atenuación reducida maximiza señal y ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conductor de cobre sólido 23 AWG para mayor conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Certificado para frecuencia de 250 MHz y PoE+</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Categoría: 6 Mejorado (Cat 6A no, es Cat 6 mejorado / Cat 6E)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia certificada: 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: ANSI/TIA-568-2.D, ISO 11801 edición 2.1 clase E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Parámetros excedidos: IL, NEXT, power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F, pérdida de retorno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PoE+: Certificado<li style='padding: 6px 0;*>Atenuación reducida para máxima señal y ancho de banda</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conductor: Cobre sólido 23 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pares: 4 pares trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cinta divisoria: Sí, separa pares trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cubierta: PVC (CM)<li style='padding: 6px 0;*>Color: Azul<li style='padding: 6px 0;*>Marcas de longitud: Descendentes en bobina</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bobina de cable UTP en caja Reelex<li style='padding: 6px 0;*>Longitud: 305 m (1000 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento que excede estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801
Característica 2	Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto
Característica 3	Marcas de longitud descendentes que reducen desperdicio de cable
Característica 4	Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda
Característica 5	Conductor de cobre sólido 23 AWG para mayor conductividad
Característica 6	Certificado para frecuencia de 250 MHz y alimentación PoE+