



Cable UTP Exterior / Categoría 5e / 24 AWG Cobre Desnudo / 4 Pares / Anti-UV / PoE+ 30W / 304.8 m (1000 ft)

SKU: PRO-CAT5-EXT-LITE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$3,288.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable UTP Categoría 5e diseñado para instalaciones profesionales en entornos outdoor que demandan máxima fiabilidad en la transmisión de datos, voz y video. Fabricado con conductor de cobre desnudo 24 AWG y aislamiento de polietileno, incorpora un compuesto de relleno PE Tap que previene eficazmente la migración de humedad a lo largo del núcleo del cable, asegurando rendimiento estable en condiciones climáticas adversas. Su cubierta exterior de LDPE negro con protección UV certificada según EN 50289-4-17 permite la exposición prolongada a la radiación solar sin degradación. Soporta Gigabit Ethernet y alimentación PoE+ IEEE 802.3at hasta 30W, operando en un rango de temperatura de -40°C a +60°C. Certificado bajo ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801.

Características:

- Capacidad:** Gigabit Ethernet
- PoE:** IEEE 802.3at hasta 30W
- Certificación:** ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
- Temperatura de operación:** -40°C a +60°C
- Físicas / Eléctricas:**
 - Conductor:** Cobre desnudo 24 AWG
 - Pares:** 4 pares
 - Aislamiento:** Polietileno
 - Relleno:** Compuesto PE Tap anti-humedad
 - Cubierta:** LDPE negro resistente a rayos UV (certificado EN 50289-4-17)
 - Longitud:** 304.8 m (1000 ft)
- Contenido del Paquete:** Carrete de 304.8 m (1000 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta LDPE negra con protección UV para exposición solar prolongada
Característica 2	Relleno PE Tap Compound que bloquea la migración de humedad interna
Característica 3	Conductor cobre desnudo 24 AWG para óptima conductividad eléctrica
Característica 4	Operación confiable de -40°C a +60°C en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Soporte PoE+ IEEE 802.3at hasta 30W y Gigabit Ethernet
Característica 6	Certificado bajo ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 para instalaciones profesionales