



Cable VGA con Audio / 1920x1200 / Macho a Hembra 15 Pines / 1.8 m / 6 ft / Apantallado Mylar

SKU: 2L2402A Marca: ATEN Categoría: Cableado de Video

\$368.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable VGA con audio integrado está diseñado para proporcionar una conexión de alta calidad en aplicaciones que demandan resoluciones de hasta 1920 x 1200. Su construcción con exterior apantallado con cinta al mylar elimina el efecto de imágenes fantasma y difusas, garantizando una transmisión de señal analógica confiable y estable. El diseño duradero permite su uso prolongado en entornos profesionales, mientras que la compatibilidad con conmutadores KVM facilita la gestión centralizada de múltiples equipos desde una única estación de trabajo.

Características principales

- Resolución optimizada hasta 1920 x 1200 para transmisión analógica de alta definición
- Conector VGA macho a hembra de 15 pines para extensión de señal de video
- Conector estéreo integrado para transmisión de audio simultánea
- Exterior apantallado con cinta al mylar para protección contra interferencias electromagnéticas
- Longitud de 1.8 metros (6 pies) para flexibilidad en instalaciones de rack y escritorio
- Compatibilidad con conmutadores KVM para integración en infraestructuras de gestión de servidores
- Conformidad con la directiva RoHS para uso ambientalmente responsable

Especificaciones técnicas

Video

Resolución máxima: 1920 x 1200

Tipo de señal: Analógica VGA

Conector: Macho a hembra 15 pines

Audio

Conector estéreo integrado

Transmisión de audio simultánea con video

Transmisión de video

Construcción

Longitud: 1.8 m (6 ft)

Blindaje: Exterior apantallado con cinta al mylar

Durabilidad

Compatibilidad y normativas

Compatible con conmutadores KVM

Conformidad: Directiva RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión analógica optimizada sin imágenes fantasma
Característica 2	Conector estéreo integrado para audio en un solo cable
Característica 3	Exterior apantallado con cinta Mylar para señal estable
Característica 4	Diseño duradero para entornos de uso profesional
Característica 5	Compatible con conmutadores KVM para gestión centralizada
Característica 6	Conformidad RoHS para uso responsable