



Cable XLR Balanceado / 3 Pines Macho a Hembra / 10 m (32.8 ft) / Triple Blindaje / OFC / Conectores Niquelados

SKU: 20714 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$401.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable XLR balanceado profesional de 10 m (32.8 ft) con conectores Canon macho a hembra de 3 pines, diseñado para aplicaciones de audio críticas en estudios de grabación, instalaciones de sonido en vivo y entornos de broadcast. Los conductores de cobre sin oxígeno (OFC) minimizan la resistencia eléctrica y la distorsión de fase, mientras que el sistema de triple apantallamiento —compuesto por trenza de cobre puro, funda de algodón y aislamiento de polietileno— garantiza la inmunidad contra interferencias de radiofrecuencia y campos electromagnéticos. La arquitectura de cableado balanceado con blindaje trenzado separado por canal permite la cancelación activa de ruido común, preservando la integridad de la señal en recorridos largos. La carcasa de aleación de zinc con tratamiento de protección RF y los contactos niquelados aseguran conexiones mecánicamente estables y resistencia a la corrosión, con una vida útil certificada superior a 10,000 ciclos de inserción y flexión. Compatible con micrófonos dinámicos y de condensador, consolas de mezcla, tarjetas de audio, preamplificadores, amplificadores de potencia, patchbays, armonizadores y grabadoras portátiles.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: XLR balanceado 3 pines macho a hembraLongitud: 10 m (32.8 ft)Conductores: Cobre sin oxígeno (OFC)Apantallamiento: Triple (cobre puro, funda algodón, aislamiento PE)Blindaje: Trenzado separado antiinterferenciasProtección RF: Carcasa aleación de zincCalidad de señal: Transferencia HiFi sin ruidos ni zumbidos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores: XLR 3 pines niqueladosCarcasa: Aleación de zinc con protección RFDurabilidad: 10,000+ ciclos de inserción y flexiónColor: NegroConfiguración: Plug & Play sin drivers</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable XLR balanceado macho a hembra 10 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores OFC para transferencia de señal sin degradación
Característica 2	Triple apantallamiento contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	Conectores XLR niquelados con 10,000+ ciclos de durabilidad
Característica 4	Carcasa de aleación de zinc con protección RF integrada
Característica 5	Diseño balanceado elimina ruidos y zumbidos en audio profesional
Característica 6	Compatible con micrófonos, consolas, preamplificadores y grabadoras