



Cable XLR Balanceado / Macho a Hembra / 5 m (16.4 ft) / Triple Blindaje / OFC / 6 mm Diámetro

SKU: 20712 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$236.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable XLR balanceado macho a hembra diseñado para aplicaciones de audio profesional. Utiliza conductores de cobre sin oxígeno (OFC) que minimizan la resistencia eléctrica y preservan la integridad de la señal analógica. La arquitectura de triple blindaje —capa de cobre trenzado, funda de algodón y aislamiento de polietileno— proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, eliminando zumbidos y ruido de fondo en entornos con equipos eléctricos cercanos. El diámetro de 6 mm ofrece mayor resistencia mecánica que cables estándar, reduciendo el riesgo de daños por tensión o dobleces repetidos. Los conectores XLR de 3 clavijas cumplen con el estándar profesional y soportan más de 10,000 ciclos de inserción, garantizando conectividad confiable en escenarios de uso intensivo como estudios de grabación, instalaciones de sonido en vivo, broadcasting y configuraciones de equipos de música.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Cable XLR balanceado macho a hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductores: Cobre sin oxígeno (OFC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Blindaje: Triple (cobre trenzado + funda algodón + aislamiento PE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro del cable: 6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: XLR 3 clavijas estándar profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Durabilidad de conectores: > 10,000 ciclos de inserción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carcasa: PVC resistente a daños y abrasión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Micrófono, altavoz, mezclador, tarjeta de sonido, grabador, armonizador, patchbay, preamplificador, amplificador</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductores OFC
Triple blindaje anti-interferencias
Señal balanceada libre de ruido
Audio Hi-Fi sin zumbidos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 5 m (16.4 ft)
Diámetro: 6 mm
Carcasa PVC resistente
Color negro</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Uso</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>XLR macho a hembra 3 pines
> 10,000 ciclos de inserción
Plug & Play
Compatible con equipos de audio profesional</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores XLR 3 pines con más de 10,000 ciclos de inserción
Característica 2	Triple blindaje contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	Conductores OFC para transmisión de audio Hi-Fi sin ruido
Característica 4	Carcasa PVC resistente a daños y abrasión
Característica 5	Diámetro de 6 mm para mayor robustez y durabilidad
Característica 6	Plug & Play con equipos de audio profesionales