



Cable de Protección / Cuerda de Polipropileno 9/16'' (14 mm) / Resistencia a la Ruptura 2,082 kg / Diseño Seguro Doble / Propiedades Dieléctricas

SKU: 5489-20PD Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$1,326.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de protección con cuerda de polipropileno multifilamento de 9/16'' (14 mm) de diámetro, diseñado para aplicaciones de línea de vida en trabajos en altura. Su construcción con polipropileno de alta calidad proporciona propiedades dieléctricas superiores, permitiendo su uso en entornos con riesgo eléctrico. La configuración seguro doble ofrece redundancia estructural, mientras que su elasticidad natural absorbe energía cinética en caso de caída, reduciendo las fuerzas de impacto sobre el usuario. La resistencia a la ruptura de 2,082 kg garantiza márgenes de seguridad adecuados para aplicaciones profesionales de arresto de caídas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro de 14 mm para mejor manejo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Excelentes características dieléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta resistencia a la ruptura de 2,082 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Buena elasticidad para amortiguación segura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño seguro doble para mayor protección</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Material: Polipropileno multifilamento</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Diámetro nominal: 9/16'' (14 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Resistencia a la ruptura: 2,082 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Configuración: Seguro doble</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Propiedades Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Características dieléctricas: Excelentes</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Aplicación: Línea de vida, protección contra caídas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Incluido: Cable de protección con cuerda de polipropileno 548920PD</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerda multifilamento de polipropileno de 14 mm de diámetro
Característica 2	Excelentes propiedades dieléctricas para trabajo eléctrico seguro
Característica 3	Resistencia a la ruptura de 2,082 kg para protección confiable
Característica 4	Elasticidad integrada para amortiguación de impactos
Característica 5	Diseño seguro doble que aumenta la protección del usuario
Característica 6	Diámetro optimizado para manejo ergonómico en altura

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:07