



Kit de Cables Paralelo / Conexión de Baterías ARK 2.5L-A1 / Cobre de Alta Conductividad / Instalación Rápida

SKU: ARK2.5LA1PARALELO Marca: GROWATT Categoría: Terminales y Accesorios

\$1,683.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de cables diseñado para la interconexión paralelo de dos torres de baterías de litio ARK 2.5L-A1 en sistemas de almacenamiento de energía solar. Fabricado con cableado de cobre de alta conductividad que minimiza las pérdidas por resistencia eléctrica y maximiza la eficiencia de transferencia de energía entre los módulos. Su diseño mecánico específico garantiza la compatibilidad total con los terminales y conectores de las baterías ARK 2.5L-A1, eliminando riesgos de conexiones inadecuadas. La instalación no requiere herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Los materiales están seleccionados para soportar condiciones extremas de operación continua, incluyendo variaciones de temperatura y ciclos de carga/descarga intensivos, asegurando la estabilidad del sistema de almacenamiento a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión paralelo de dos baterías ARK 2.5L-A1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño específico para compatibilidad total con baterías ARK 2.5L-A1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cableado de cobre de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida sin herramientas especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a condiciones extremas de uso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales de alta conductividad para eficiencia energética optimizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: Cobre de alta conductividad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Paralelo de dos torres de baterías<li style='padding: 6px 0;'>Optimización: Rendimiento en sistemas solares</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Específico para baterías ARK 2.5L-A1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Rápida y sencilla, sin herramientas especiales<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia: Condiciones extremas de uso intensivo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Kit de cables para conexión paralelo de dos torres de baterías ARK 2.5L-A1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión paralelo de dos torres de baterías ARK 2.5L-A1
Característica 2	Cableado de cobre de alta conductividad para máxima eficiencia energética
Característica 3	Diseño específico que garantiza compatibilidad total con el sistema
Característica 4	Instalación rápida sin requerir herramientas especializadas
Característica 5	Resistencia a condiciones extremas de operación continua
Característica 6	Optimización del rendimiento en instalaciones de energía solar