



Cadena LED / 20 Módulos en Serie / 4 500 Lúmenes / 50W / IP65 / 6 500 K / 110V / Adhesivo

SKU: JUML-2936-B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$232.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cadena LED JUML-2936B es una solución de iluminación versátil y eficiente diseñada para aplicaciones comerciales, interiores y exteriores. Con una potencia de 50W y un flujo luminoso de 4 500 lúmenes, esta cadena de 20 módulos individuales ofrece alta eficiencia energética y excelente rendimiento lumínico. Fabricada en policarbonato con protección IP65, es resistente a la intemperie, lluvia, frío y calor. El sistema de montaje adhesivo permite una instalación rápida sobre cualquier superficie plana sin herramientas adicionales. Su conexión en serie de hasta 20 módulos bajo alimentación directa de 110V elimina la necesidad de transformadores externos, simplificando la infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>20 módulos LED individuales conectados en serie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo luminoso: 4 500 lúmenes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 50W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de color: 6 500 K (luz blanca)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 110V (sin transformador requerido)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP65 resistente a intemperie y lluvia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil: 50 000 horas de operación continua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: policarbonato<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: adhesivo en superficies planas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en serie de hasta 20 módulos por grupo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso: 4 500 lm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia: 50W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de color: 6 500 K<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vida útil: 50 000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje: 110V CA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sin transformador requerido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: policarbonato<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje: adhesivo en superficie plana</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cadena con 20 módulos LED individuales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sistema de montaje adhesivo incluido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para operación continua en exteriores expuestos a lluvia y polvo
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas reduce frecuencia de mantenimiento y reemplazo
Característica 3	Conexión en serie de hasta 20 módulos simplifica cableado de grandes áreas
Característica 4	Alimentación directa 110V elimina necesidad de transformadores externos
Característica 5	Montaje adhesivo en superficies planas agiliza instalación sin herramientas
Característica 6	Eficiencia de 90 lúmenes por watt optimiza consumo energético operativo