



Cadena de Módulos LED / 20 Unidades en Serie / 4 500 Lúmenes / 50W / IP65 / 2 700 K / 110V / Montaje Adhesivo

SKU: JUML-2936-C Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$221.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cadena de módulos LED JUML2936C constituye una solución de iluminación versátil y eficiente para aplicaciones de vitrinas, espacios interiores y exteriores protegidos. Con una potencia de 50W y un flujo luminoso de 4 500 lúmenes a una temperatura de color cálida de 2 700 K, este conjunto de 20 módulos conectados en serie ofrece alto rendimiento lumínico con bajo consumo energético. La construcción en policarbonato con grado de protección IP65 garantiza resistencia a la intemperie, incluyendo lluvia, frío y calor. El sistema de montaje adhesivo integrado permite una instalación rápida y firme sobre cualquier superficie plana, operando directamente a 110V sin necesidad de transformador externo.

Características Generales

- Cadena con 20 módulos LED individuales conectados en serie
- Alimentación directa 110V, no requiere transformador
- Flujo luminoso: 4 500 lúmenes
- Potencia: 50W
- Temperatura de color: 2 700 K (luz cálida)
- Protección IP65 resistente a intemperie y lluvia
- Vida útil: 50 000 horas de operación continua
- Montaje adhesivo para cualquier superficie plana
- Material: policarbonato

Desempeño

- Flujo luminoso: 4 500 lm
- Potencia: 50W
- Temperatura de color: 2 700 K
- Vida útil: 50 000 horas
- Eficiencia energética alta

Físicas y Eléctricas

- Voltaje de operación: 110V
- Conexión en serie: hasta 20 módulos
- Material: policarbonato
- Protección: IP65
- Montaje: adhesivo en superficie plana

Contenido del Paquete

- Cadena con 20 módulos LED individuales
- Sistema de montaje adhesivo incluido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para uso exterior e interior sin deterioro por lluvia o polvo
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas que reduce frecuencia de mantenimiento y reemplazo
Característica 3	Montaje adhesivo incluido para instalación rápida sobre superficies planas
Característica 4	Conexión en serie de hasta 20 módulos que simplifica cableado en grandes áreas
Característica 5	Alimentación directa 110V que elimina necesidad de transformadores externos
Característica 6	Eficiencia de 90 lm/W que optimiza consumo energético en iluminación comercial