



Cadena para Motor Corredizo / #40 / 6 m (19.7 ft) / Alta Resistencia / Compatible con Serie 9000 y 9100

SKU: 2600-442 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$3,019.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cadena de transmisión industrial grado #40 diseñada para operadores de puertas corredizas comerciales e industriales. Su longitud de 6 metros (19.7 pies) permite cubrir aperturas de gran envergadura sin necesidad de empalmes adicionales. La construcción de acero de alta resistencia garantiza transmisión de potencia eficiente con mínima elongación bajo carga. Compatible exclusivamente con operadores Doorking serie 9000 y 9100. Se recomienda verificar la compatibilidad específica en el manual de instalación del motor antes de la adquisición.

Características Principales

- Longitud total: 6 metros (19.7 pies) para mayor alcance en aperturas extensas
- Cadena estándar industrial #40 con eslabones de alta resistencia al desgaste
- Diseño robusto optimizado para ciclos de uso intensivo en entornos comerciales
- Transmisión de potencia eficiente que reduce esfuerzo mecánico en el operador
- Instalación simplificada en motores corredizos con guía de cadena estándar
- Verificación de compatibilidad requerida mediante manual del motor

Especificaciones Técnicas

Tipo de Cadena

#40

Longitud

6 m / 19.7 ft

Material

Acero de Alta Resistencia

Aplicación

Motores Corredizos

Compatibilidad

9100-380, 9000-385, 9000-380, 9024-380

Nota Importante

Verificar compatibilidad en manual de instalación antes de adquirir

Recomendación de instalación

Antes de adquirir este repuesto, consulte el manual de instalación de su motor corredizo para confirmar la especificación de cadena requerida. La instalación incorrecta de componentes incompatibles puede afectar el rendimiento y la seguridad del sistema.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido de 6 metros para grandes aperturas
Característica 2	Construcción robusta para operación intensiva continua
Característica 3	Transmisión eficiente que minimiza desgaste del motor
Característica 4	Instalación simplificada en sistemas corredizos existentes
Característica 5	Verificación de compatibilidad mediante manual del motor
Característica 6	Acabado de alta resistencia para larga vida útil