



Analizador de Baterías / 2 Cavidades / 40W / 4A por Estación / 1.2-16V / Li-Ion NiCd Plomo-Ácido

SKU: 077-200-100 Marca: Cadex Electronics Inc Categoría: Analizadores y Probadores de Baterías

\$34,106.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Analizador de baterías de 2 cavidades diseñado para maximizar el tiempo de operación de equipos críticos mientras reduce los costos de mantenimiento de flotas de baterías. Ofrece capacidad de carga y descarga hasta 4 A por estación con una potencia máxima de 40 W, cubriendo un rango de voltaje nominal de 1.2 a 16 V. Incluye funciones avanzadas como el modo Boost para restaurar baterías de iones de litio en estado dormido, y el sistema Quicksort que permite evaluar baterías Li-Ion en tan solo 30 segundos. Compatible con baterías de iones de litio, níquel-cadmio y plomo-ácido, puede operar de forma independiente o integrarse con el software BatteryShop para gestión centralizada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Modo Boost™ restaura baterías de iones de litio inactivas o dormidasQuicksort™ evalúa baterías Li-Ion en 30 segundos18 programas preconfigurados para pruebas automáticasCompatible con software BatteryShop para gestión avanzadaSistema SnapLock™ para más de 3,200 adaptadores personalizadosOperación independiente o conectada a PC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cavidades2 estaciones independientes</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Corriente de Carga/DescargaHasta 4 A por estación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Potencia de Carga Máxima40 W por estación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Potencia de Descarga Máxima35 W</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rango de Voltaje Nominal1.2 - 16 V</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capacidad ProgramableHasta 15 V, 25 Ah</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Químias CompatiblesLi-Ion, NiCd, Plomo-Ácido</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Programas de Prueba18 programas automáticos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Funciones AvanzadasBoost™, Quicksort™</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>ConectividadOperación independiente o con software BatteryShop</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Sistema de AdaptadoresSnapLock™ compatible con más de 3,200 adaptadores personalizados</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Incluye AdaptadoresNo incluye adaptadores (se adquieren por separado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo Boost restaura baterías Li-Ion inactivas
Característica 2	Prueba rápida Quicksort en 30 segundos
Característica 3	18 programas de prueba automáticos
Característica 4	Compatible con software BatteryShop
Característica 5	Sistema SnapLock para adaptadores personalizados
Característica 6	Operación independiente o con PC