



Caja de Montaje para Estaciones de Jalón / 2

SKU: PSBB Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Accesorios

\$453.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de montaje rectangular diseñada para la instalación de estaciones de jalón análogas y convencionales en sistemas de detección de incendios. Fabricada en metal fundido de alta resistencia con acabado en pintura roja brillante y letras blancas en relieve para identificación inmediata en emergencias. Integra terminales de conexión para bucles de detección convencionales y contactos con chapado de oro que garantizan conductividad estable y resistencia a la corrosión en condiciones adversas. El mecanismo de reseteo mediante llave permite el restablecimiento controlado del dispositivo tras una activación, facilitando la gestión operativa por parte del personal de seguridad y mantenimiento. Cumple con certificaciones UL, CSFM y ADA para instalaciones que requieren conformidad normativa estricta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con estaciones de jalón 5140MPS1 y 5140MPS2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño rectangular 2' x 4' optimizado para montaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción en metal fundido de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida con accesorios incluidos<div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones UL, CSFM y ADA cumplidas</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionamiento mecánico confiable con reseteo mediante llave</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: pintura roja brillante con letras blancas en relieve</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión mediante terminales para bucles de detección convencionales</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rating del interruptor: 1 amp, 125 VAC o 30 VDC</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos con chapado de oro resistente a la corrosión</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rating del interruptor: 1 amp, 125 VAC o 30 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos: Oro chapado, resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Terminales para bucles de detección convencionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reseteo: Mecánico mediante llave</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción: Metal fundido en molde<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Pintura roja brillante con letras blancas en relieve<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Estaciones de jalón 5140MPS1 y 5140MPS2</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>CSFM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>ADA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estaciones de jalón 5140MPS1 y 5140MPS2
Característica 2	Construcción en metal fundido de alta resistencia para entornos exigentes
Característica 3	Terminales de conexión para bucles de detección convencionales
Característica 4	Contactos con chapado de oro resistentes a la corrosión
Característica 5	Reseteo mecánico mediante llave para operación controlada
Característica 6	Certificaciones UL, CSFM y ADA para cumplimiento normativo