



Caja de Conexión Tipo Chalupa / Acero Galvanizado / 4 x 2.125 in / Profundidad 1-7/8 in / 8 Entradas Conduit / 13.0 in³ / UL Listed

SKU: HUB-666 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$82.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión tipo chalupa fabricada en acero galvanizado troquelado, diseñada para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales sobre superficie de pared. Su configuración exposta permite acceso directo para trabajo de cableado de tomacorrientes, interruptores y pequeñas cajas de conexión. La profundidad de 1-7/8 pulgadas proporciona espacio interno optimizado para organización de conductores, mientras que sus 8 entradas compatibles con tubería conduit EMT de pared delgada facilitan la integración con sistemas de canalización eléctrica conforme a normativa NEC. Certificación UL Listed para garantizar cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado troquelado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Caja utilitaria tipo chalupa para montaje superficial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 4 in de alto x 2.125 in de ancho x 1.875 in de profundidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 13.0 in³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas: 8 total (6 laterales de 1/2', 1 superior de 1/2', 1 de 3/4')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con tubería conduit EMT de pared delgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL Listed<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Tomacorrientes, interruptores, cajas de conexión pequeñas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 13.0 in³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 1.875 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: UL Listed</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Troquelada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alto: 4 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 2.125 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 1.8 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas: 6 laterales 1/2', 1 superior 1/2', 1 de 3/4'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de conexión tipo chalupa HUB666</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor espacio interno con profundidad de 1-7/8 in para cableado ordenado
Característica 2	8 entradas para tubería conduit EMT de pared delgada
Característica 3	Superficie expuesta para trabajo de cableado directo sobre pared
Característica 4	Acero galvanizado troquelado para durabilidad en instalaciones eléctricas
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento de normas de seguridad eléctrica
Característica 6	Capacidad de 13.0 in³ para instalaciones compactas de tomacorrientes e interruptores