



Caja de Conexión Soldada / 4 x 2 in / 8 Entradas 3/4 in / Resistente al Fuego 2 Horas / Profundidad 2.125 in (53.97 mm) / Capacidad 16.5 in³ (270.38 cm³)

SKU: HUB-674 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$98.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión tipo chalupa con construcción soldada en acero de alta resistencia, diseñada para instalaciones eléctricas en entornos que demandan protección contra incendios. Cuenta con certificación UL Listed y está aprobada para su uso en paredes con clasificación de resistencia al fuego de 2 horas. Su configuración de 8 entradas de 3/4 in distribuidas estratégicamente —4 laterales, 2 finales y 2 de fondo— facilita la organización de conductores en múltiples direcciones. La profundidad de 2.125 in (53.97 mm) y capacidad cúbica de 16.5 in³ (270.38 cm³) proporcionan espacio suficiente para maniobras de cableado, mientras que sus dimensiones compactas de 4 x 2 in optimizan el espacio en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de caja: Soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia al fuego: Aceptable para paredes de 2 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entradas: 8 de 3/4 in (4 laterales, 2 finales, 2 de fondo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación: UL Listed</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuego: 2 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad cúbica: 16.5 in³ (270.38 cm³)<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL Listed</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 4 in (101.6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 2.11 in (53.59 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 2.125 in (53.97 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.612 lb (0.27 kg)<li style='padding: 6px 0;'>Material: Acero soldado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Caja de conexión HUB674</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL Listed para instalaciones eléctricas profesionales
Característica 2	Distribución estratégica de entradas: 4 laterales, 2 finales, 2 de fondo
Característica 3	Construcción en acero soldado de alta resistencia mecánica
Característica 4	Aprobada para paredes con resistencia al fuego de 2 horas
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones eléctricas
Característica 6	Capacidad cúbica de 16.5 in³ para maniobrabilidad de conductores

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:23