



Caja Chalupa / 1/2" / PVC Conduit Pesado / Autoextinguible / NMX-E-012 / NMX-E-252 / Resistente a Impactos

SKU: ATUP12CH Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$43.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja chalupa de 1/2 pulgada fabricada en PVC rígido sin plastificante para instalaciones de conduit pesado. Diseñada para la conducción y protección de cableado eléctrico en sistemas tanto ocultos como aparentes. Cumple con las normas mexicanas NMX-E-012 y NMX-E-252 para tubería eléctrica de PVC. Su material aislante no conduce electricidad, proporcionando seguridad en sistemas con aislamiento a tierra. Propiedad autoextinguible que reduce riesgos de propagación de incendios. Resistente a impactos para operación continua en entornos industriales, hospitales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 para tubería eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• PVC rígido sin plastificante, material aislante eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedad autoextinguible para mayor seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para instalaciones eléctricas ocultas y aparentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• No conduce electricidad, ideal para sistemas aislados a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a impactos y condiciones industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil instalación en ambientes con requerimientos de seguridad eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normas: NMX-E-012, NMX-E-252</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: PVC rígido sin plastificante</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Propiedad: Autoextinguible</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conductividad: No conduce electricidad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 1/2 pulgada</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Conduit pesado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: A impactos</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formato: Caja chalupa</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Instalaciones eléctricas ocultas</p><p style='margin: 6px 0;'>• Instalaciones eléctricas aparentes</p><p style='margin: 6px 0;'>• Sistemas aislados a tierra</p><p style='margin: 6px 0;'>• Hospitales y centros médicos</p><p style='margin: 6px 0;'>• Industrias y ambientes exigentes</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cuartos de cómputo</p><p style='margin: 6px 0;'>• Tableros de aislamiento</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 para instalaciones eléctricas
Característica 2	PVC rígido sin plastificante con propiedad autoextinguible
Característica 3	No conduce electricidad para sistemas aislados a tierra
Característica 4	Resistente a impactos en condiciones industriales exigentes
Característica 5	Compatible con instalaciones eléctricas ocultas y aparentes
Característica 6	Apto para ambientes hospitalarios y cuartos de cómputo