



SKU: RC-0485 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conduit cuadro fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado de pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada, diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en exteriores. Su configuración de tr
bocas con rosca NPT de 3/4" (19.05 mm) —dos superiores y una inferior— permite versatilidad en el direccionamiento de tubería conduit rígida o IMC. El diseño a prueba de intemperie, operativo cuando se utiliza con tapa y empaque adecuados,
protege las conexiones internas contra polvo y humedad. Con un volumen interno de 483.8 cm³, proporciona espacio suficiente para empalmes, derivaciones y montaje de accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de
bocas o luces piloto. Su peso de 0.39 kg facilita la manipulación e instalación en ubicaciones de difícil acceso.

0.9;»Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Material: Aluminio inyectado a presión
(diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid
rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Espesor mínimo de recubrimiento: 2 mils<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Medida de rosca: 19 mm (3/4")
NPT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Configuración de bocas: 2 superior / 1 inferior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Volumen interno: 483.8 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Peso: 0.39 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid
rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Tornillo de tierra pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Aplicaciones: Interruptores, contactos,
estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>> Compatible con tubo conduit rígido o IMC<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-
bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Material: Aluminio inyectado a
presión (diecast)</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color:
inherit; opacity: 0.9; '>Espesor mínimo: 2 mils</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Medida de rosca: 19 mm (3/4") NPT</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong
style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Configuración: 2 bocas superior / 1 boca inferior</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Volumen interno: 483.8 cm³</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Peso: 0.39 kg</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Tornillo de tierra: Pasivado (incluido)</div><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Protección intemperie: Requiere tapa y empaque (no incluidos)</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Compatible: Tubo conduit
rígido o IMC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-
size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Certificaciones y Cumplimiento</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '><div style='margin-bottom: 10px; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>UL 514A: Cajas y
tapas para instalaciones eléctricas</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>CSA C22.2 No.18-92: Cajas de conexión y accesorios</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid
rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px
color: inherit; opacity: 0.8; '><div style='margin-bottom: 10px; '>> Caja Conduit cuadro RC0485</div><div style='margin-bottom: 10px; '>> Tornillo de tierra pasivado</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity:
0.7; '>>em>Nota: No incluye tapa, empaque ni taponeros roscados. Se recomienda taponeros modelo TA-0368 para bocas no utilizadas.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Diseño intemperie con tapa y empaque para protección eléctrica
Característica 3	Configuración 2 bocas superior/1 inferior para flexible cableado
Característica 4	Volumen interno 483.8 cm³ que facilita empalmes y conexiones
Característica 5	Peso reducido 0.39 kg que simplifica montaje en altura
Característica 6	Certificaciones UL 514A y CSA C22.2 No.18-92 para cumplimiento normativo