



Caja Condulet Cuadrada / 4 Bocas 3/4" (19.05 mm) / Aluminio Diecast / IK09 / Intemperie

SKU: RC-0493 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$366.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja condulet cuadrada de cuatro bocas diseñada para instalaciones eléctricas industriales en exteriores y ambientes severos. Fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado electrostático epóxica-poliéster de 2 mils de espesor mínimo, validado en cámara salina según ASTM B117 y con adherencia certificada ASTM D3359. Su arquitectura sin elementos frágiles garantiza resistencia a impactos mecánicos IK09. Equipada con rosca NPT de 3/4" (19.05 mm) compatible con tubería conduit rígido e IMC, tapa con empaque integrado para protección contra intemperie, y tornillo de tierra pasivado incluido. Volumen interno de 480.5 cm³ para alojamiento de interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada, 2 mils mínimo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida: 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bocas: 4 (1 superior, 3 laterales/inferior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Volumen: 480.5 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.38 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a impactos: IK09<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido e IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: A prueba de intemperie con tapa y empaque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia impactos: IK09<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prueba cámara salina: ASTM B117<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adherencia pintura: ASTM D3359<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección intemperie: Tapa + empaque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Sin elementos frágiles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio diecast<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Epóxica-poliéster 2 mils<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida rosca: 3/4" NPT (19.05 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen: 480.5 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.38 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo tierra: Pasivado incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja condulet cuadrada 4 bocas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa con empaque integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra pasivado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia estructural
Característica 2	Pintura epóxica-poliéster 2 mils con protección anticorrosiva ASTM B117
Característica 3	Diseño sin elementos frágiles que soporta impactos severos IK09
Característica 4	Rosca NPT universal para conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 5	Tapa con empaque integrado para sellado hermético en exteriores
Característica 6	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación a tierra inmediata