



Caja Condulet FS / 3/4" (19.05 mm) / 4 Bocas / Aluminio Fundido a Presión / Intemperie / NPT

SKU: RR-0284 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$275.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet FS de 3/4" (19.05 mm) fabricada en aluminio fundido a presión con acabado de pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada. Diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección contra intemperie cuando se utiliza con tapa y empaque apropiados. Su configuración de cuatro bocas (1 superior, 2 inferiores, 1 posterior) permite distribución versátil de conductos en múltiples direcciones. La rosca NPT garantiza compatibilidad con tubo conduit rígido o IMC según estándares de la industria. Incluye tornillo de tierra pasivado para asegurar continuidad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida: 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocas: 1 arriba / 2 abajo / 1 detrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Volumen: 275.5 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: A prueba de intemperie con tapa y empaque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Material: Aluminio fundido a presión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Acabado: Pintura electroestática epóxica-poliéster<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Medida: 19 mm (3/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Volumen interno: 275.5 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Peso: 0.26 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Conexiones y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Bocas: 4 (1 arriba, 2 abajo, 1 atrás)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Rosca: NPT estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Compatible: Tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Protección: A prueba de intemperie con tapa y empaque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tapones: No incluidos (recomendado hasta 4 tapones roscados modelo TA-0368)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Interruptores y contactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Estaciones de botones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Luces piloto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Empalmes y conexiones de cableado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Acceso para mantenimiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio fundido a presión con acabado epóxico-polímero resistente a corrosión
Característica 2	Configuración de 4 bocas para distribución flexible de conductos
Característica 3	Rosca NPT estándar para tubo conduit rígido o IMC
Característica 4	Volumen interno de 275.5 cm³ para empalmes y conexiones
Característica 5	Diseño a prueba de intemperie con tapa y empaque sellado
Característica 6	Peso reducido de 0.26 kg para instalación en superficies delicadas