



Caja Condulet FS / 1" (25.4 mm) / Cinco Bocas / Volumen 234.5 cm³ / A Prueba de Intemperie / Certificación UL-CSA

SKU: RR-2748 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$239.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet FS de 1" (25.4 mm) con cinco bocas diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en exteriores. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado de pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada que garantiza resistencia a la corrosión y condiciones ambientales adversas. Su configuración de cinco bocas (superior, inferior, izquierda, derecha y posterior) permite derivaciones de cableado en múltiples direcciones sin necesidad de accesorios adicionales. La rosca NPT estándar asegura compatibilidad directa con tubería conduit rígida e IMC. Con un peso de 0.285 kg, ofrece una reducción significativa respecto a sistemas tradicionales, facilitando el montaje y reduciendo la carga estructural. Incluye tornillo de tierra pasivado para conexión de protección eléctrica. Requiere tapa y empaque para cumplir con la clasificación a prueba de intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida: 25.4 mm (1")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bocas: 1 arriba / 1 abajo / 1 izquierda / 1 derecha / 1 detrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.285 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación intemperie: Requiere tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL 514 A/B, CAN/CSA C22.2 No.18-92</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen: 234.5 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida nominal: 1" (25.4 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca NPT estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>A prueba de intemperie con tapa y empaque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible conduit rígido e IMC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio inyectado a presión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Epoxi-poliéster polimerizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.285 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: UL 514 A/B, CSA C22.2 No.18-92</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja Condulet FS de 1" con cinco bocas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No incluye tapones (se recomiendan hasta 5 tapones roscados modelo TA-2632)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No incluye tapa ni empaque para intemperie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio diecast con pintura epoxi-poliéster para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	5 bocas distribuidas en 5 direcciones para flexibilidad de cableado
Característica 3	3 veces más liviana que sistemas tradicionales, solo 0.285 kg
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 5	Certificación UL 514 A/B y CAN/CSA C22.2 No.18-92 para instalaciones normativas
Característica 6	Tornillo de tierra pasivado incluido para conexión de protección eléctrica