



Caja Condulet FS / 4 Bocas NPT 25.4 mm (1") / Aluminio Diecast / Volumen 234.5 cm³ / IP66 con Tapa y Empaque / UL 514A y 514B

SKU: RR-2747 Marca: RAWELT Categoría: Cajas para Conexiones / Registros

\$201.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet FS de cuatro bocas diseñada para instalaciones eléctricas industriales en exteriores e interiores exigentes. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado de pintura electroestática epóxica-pólister polimerizada, ofrece resistencia superior a la corrosión y condiciones ambientales adversas. Su configuración de bocas NPT de 25.4 mm (1') en cuatro direcciones permite rutear cableado conduit rígido o IMC con versatilidad, mientras que su geometría rectangular facilita el acceso para empalmes, conexiones y mantenimiento de componentes. El volumen interno de 234.5 cm³ está dimensionado para alojar accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. La construcción ligera de 0.285 kg simplifica la instalación mecánica. Requiere tapa con empaque para lograr protección a prueba de intemperie; no incluye tapones roscados (se recomienda modelo TA-2632). Cumple con normas UL 514A y UL 514B.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Pintura electroestática epóxica-pólister polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida de bocas: 25.4 mm (1') rosca NPT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distribución de bocas: 1 arriba / 1 abajo / 1 izquierda / 1 detrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Volumen interno: 234.5 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.285 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección a prueba de intemperie: Con tapa y empaque (requeridos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca NPT para tubo conduit rígido o IMC<h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><p>Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones</p><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas de fabricación: UL 514A y UL 514B</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Pintura electroestática epóxica-pólister polimerizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen interno: 234.5 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.285 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Rectangular para fácil acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección intemperie: Requiere tapa y empaque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normas: UL 514A, UL 514B</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de bocas: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida bocas: 25.4 mm (1') NPT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distribución: Arriba, abajo, izquierda, detrás<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapones: No incluidos (recomendado TA-2632, hasta 4 pzas)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja Condulet FS RR2747<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa: No incluida (requerida para intemperie)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Empaque: No incluido (requerido para intemperie)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapones roscados: No incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de aluminio inyectado a presión con acabado epóxico-pólister para alta resistencia a corrosión
Característica 2	Cuatro bocas NPT 25.4 mm distribuidas en arriba, abajo, izquierda y detrás para máxima flexibilidad de cableado
Característica 3	Diseño rectangular que permite fácil acceso para empalmes, conexiones y mantenimiento
Característica 4	Volumen interno de 234.5 cm³ optimizado para alojar interruptores, contactos y estaciones de botones
Característica 5	Peso reducido de 0.285 kg que facilita instalación en postes, estructuras y equipos
Característica 6	Cumplimiento UL 514A y UL 514B para aplicaciones eléctricas industriales certificadas