



Caja Condulet FS / 2 Bocas Superior/Inferior / 1" (25.4 mm) NPT / Volumen 246 cm³ / Aluminio Diecast / Intemperie con Tapa

SKU: RR-2742 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$240.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja Condulet FS de dos bocas superior e inferior con rosca NPT de 1" (25.4 mm), fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado de pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada. Diseñada para instalaciones de tubo conduit rígido o IMC en entornos industriales y comerciales. Permite alojar empalmes, conexiones de cableado y accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. Su construcción certificada por UL y CSA garantiza cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica. El diseño a prueba de intemperie requiere tapa con empaque para operación en exteriores (empaque modelo EO-0365 y tapones TA-2632 no incluidos).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Medida de rosca: 1" (25.4 mm) NPT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración: 2 bocas (superior e inferior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Volumen interno: 246 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 0.27 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificaciones: UL y CSA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• A prueba de intemperie: Con tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con: Tubo conduit rígido e IMC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Código de proveedor: 01.01.2742</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: Aluminio diecast<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Acabado: Epóxica-poliéster<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Volumen: 246 cm³<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso: 0.27 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexión y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rosca: NPT 1" (25.4 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Bocas: 2 (superior/inferior)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conduit: Rígido o IMC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tapones: Hasta 2 unidades TA-2632 (no incluidos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• UL: Certificado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• CSA: Certificado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Intemperie: Con tapa y empaque EO-0365 (no incluidos)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1x Caja Condulet FS RR2742<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tapa, empaque y tapones no incluidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Empalmes y conexiones en cableado eléctrico<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alojamiento de interruptores y contactos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Estaciones de botones y luces piloto<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Puntos de acceso para mantenimiento de instalaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio diecast con acabado epóxica-poliéster para alta resistencia a corrosión
Característica 2	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 3	Diseño intemperie con tapa para protección de conexiones eléctricas
Característica 4	Volumen interno 246 cm³ para empalmes y distribución de cableado
Característica 5	Certificación UL y CSA para instalaciones eléctricas industriales
Característica 6	Acceso directo para mantenimiento de interruptores, contactos y estaciones de botones