



Caja Condulet / 1" (25.4 mm) / Tres Bocas / Aluminio Diecast / NPT / Intemperie

SKU: RR-2743 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$239.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja Condulet FS de tres bocas diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en exteriores. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado epóxi-poliéster polimerizado electrostáticamente, ofrece resistencia superior a la corrosión y condiciones ambientales adversas. La configuración de bocas NPT de 1" (25.4 mm) — una superior, una inferior y una lateral izquierda — permite conexión directa con tubería conduit rígida o IMC sin requerir adaptadores adicionales. Su diseño a prueba de intemperie, al combinarse con tapa y empaque, protege las conexiones internas contra ingreso de polvo y agua. El volumen interno de 234.5 cm³ proporciona espacio suficiente para empalmes, derivaciones y montaje de accesorios eléctricos como interruptores, contactores, estaciones de botón e indicadores luminosos.</p*></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medida de bocas: 25.4 mm (1")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado: Pintura electrostática epóxi-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medida de bocas: 25.4 mm (1")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Volumen interno: 234.5 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 0.285 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rosca: NPT para conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificaciones: UL 514, CSA C22.2<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Volumen: 234.5 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Protección intemperie: Con tapa y empaque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Certificación UL 514<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Certificación CSA C22.2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Caja Condulet RR2743<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tornillo de tierra pasivado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota: No incluye tapa, empaque ni tapones. Se recomiendan hasta 3 tapones roscados modelo TA-2632.</h4></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica
Característica 2	Acabado epóxi-poliéster polimerizado para protección anticorrosiva
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 4	Peso ultraligero de 0.285 kg para instalación en altura simplificada
Característica 5	Certificación UL 514 y CSA C22.2 para cumplimiento normativo
Característica 6	Diseño a prueba de intemperie con tapa para ambientes exteriores