



Caja Condulet / 1" (25.4 mm) / Tres Bocas / Aluminio Diecast / A Prueba de Intemperie / NPT / Volumen 246 cm³

SKU: RR-2746 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$247.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja Condulet tipo FS de 1" (25.4 mm) con tres bocas, fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado epóxi-poliéster polimerizado. Diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales donde se requiere protección contra intemperie mediante el uso de tapa y empaque. Su configuración de bocas —una arriba, una abajo y una atrás— permite flexibilidad en la dirección de los conductos. Compatible con tubo conduit rígido e IMC mediante rosca NPT. Incluye tornillo de tierra pasivado. Aplicaciones: recepción de interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones de cableado. No incluye tapones; se recomienda hasta 3 tapones roscados modelo TA-2632.

Características Generales

- Material:** Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Acabado:** Pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada
- Medida:** 25.4 mm (1")
- Bocas:** 1 arriba / 1 abajo / 1 detrás (tres bocas total)
- Volumen interno:** 246 cm³
- Peso:** 0.27 kg
- Rosca:** NPT para tubo conduit rígido o IMC
- Tornillo de tierra:** Pasivado, incluido
- Protección:** A prueba de intemperie con tapa y empaque
- Código de proveedor:** 01.01.2746
- Modelo:** RR2746

Especificaciones Físicas

- Material:** Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Acabado:** Epóxi-poliéster polimerizado
- Peso:** 0.27 kg
- Volumen interno:** 246 cm³
- Medida nominal:** 1" (25.4 mm)

Conexiones y Montaje

- Bocas:** 3 (arriba, abajo, atrás)
- Rosca:** NPT
- Compatible:** Tubo conduit rígido e IMC
- Tornillo de tierra:** Pasivado incluido
- Estanqueidad:** Requiere tapa y empaque

Contenido del Paquete

- Caja Condulet FS RR2746**
- Tornillo de tierra pasivado**
- No incluye:** Tapa, empaque ni tapones
- Tapones recomendados:** Hasta 3 unidades modelo TA-2632

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica con peso reducido de 0.27 kg
Característica 2	Acabado epóxi-poliéster polimerizado que resiste corrosión en ambientes industriales
Característica 3	Tres bocas (arriba, abajo, atrás) para versatilidad en rutas de cableado
Característica 4	Diseño estanco con tapa y empaque para operación en exteriores
Característica 5	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 6	Volumen interno 246 cm³ para empalmes y conexiones de cableado