



Caja Condulet FS / 1" (25.4 mm) / 1 Boca / Aluminio Diecast / A Prueba de Intemperie / UL 514

SKU: RR-2631 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$239.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet FS de 1" (25.4 mm) con una boca superior, fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado epóxi-poliéster polimerizado por pintura electrostática. Diseñada para instalaciones eléctricas en exteriores e interiores donde se requiere protección contra intemperie al combinarse con tapa y empaque adecuados. Permite realizar empalmes, conexiones de cableado y alojar accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. Su construcción ligera de 0.27 kg y volumen de 246 cm³ facilitan la instalación en espacios reducidos. Incluye tornillo de tierra pasivado para conexión de protección eléctrica. Rosca NPT para acoplamiento directo con tubo conduit rígido o IMC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Pintura electrostática epóxi-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida: 25.4 mm (1")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bocas: 1 superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Volumen: 246 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Característica: A prueba de intemperie con tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL 514, CAN/CSA C22.2 No. 18-92<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Empalmes, conexiones de cableado, interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Certificación UL 514<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación CAN/CSA C22.2 No. 18-92<li style='padding: 6px 0;'>• A prueba de intemperie con tapa y empaque adecuados<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a corrosión por acabado epóxi-poliéster</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado: Pintura electrostática epóxi-poliéster polimerizada<li style='padding: 6px 0;'>• Medida: 25.4 mm (1")<li style='padding: 6px 0;'>• Bocas: 1 superior<li style='padding: 6px 0;'>• Volumen: 246 cm³<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.27 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Rosca: NPT</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Caja Condulet FS RR2631<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0;'>• No incluye tapones (se recomienda modelo TA-2632, máximo 1 tapón roscado)<li style='padding: 6px 0;'>• No incluye tapa ni empaque para intemperie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica en exteriores
Característica 2	Acabado epéxi-poliéster polimerizado contra corrosión y agentes químicos
Característica 3	Diseño compacto de 246 cm³ y 0.27 kg para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para conexión de protección eléctrica
Característica 6	Certificación UL 514 y CAN/CSA C22.2 No. 18-92 para cumplimiento normativo