



Caja Condulet / 6 Bocas / 1/2" (12.7 mm) / Aluminio Diecast / NPT / Intemperie

SKU: RR-0289 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$211.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet tipo FS con seis bocas de 1/2' (12.7 mm) fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado de pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada. Diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren puntos de empalme, derivación o montaje de accesorios como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. La configuración de bocas distribuidas (1 superior, 1 inferior, 2 izquierda, 1 derecha, 1 trasera) permite múltiples rutas de entrada y salida de conductos. La rosca NPT garantiza compatibilidad directa con tubería conduit rígido o IMC. Incluye tornillo de tierra pasivado para asegurar continuidad a tierra. La protección contra intemperie requiere tapa y empaque adicionales, no incluidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida de entrada: 12.7 mm (1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distribución de bocas: 1 arriba / 1 abajo / 2 izquierda / 1 derecha / 1 detrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Volumen interno: 267.3 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.315 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo de tierra: Pasivado, incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección intemperie: Requiere tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Código de proveedor: 01.01.0289</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Medida: 12.7 mm (1/2')</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Volumen: 267.3 cm³</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 0.315 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión y Montaje</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rosca: NPT</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Tubo conduit rígido o IMC</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bocas: 6 (1 arriba, 1 abajo, 2 izquierda, 1 derecha, 1 detrás)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tornillo de tierra: Pasivado, incluido</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección intemperie</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Requiere tapa y empaque (no incluidos)</p></div></div><div style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tapones recomendados: Hasta 6 tapones roscados modelo TA-0371 (no incluidos)</div><div style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones</div><div style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Código proveedor: 01.01.0289</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño con 6 bocas distribuidas para múltiples rutas de cableado
Característica 2	Aluminio inyectado a presión con acabado epóxica-poliéster resistente a corrosión
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 4	Volumen interno 267.3 cm³ para empalmes y conexiones de baja tensión
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación a tierra segura
Característica 6	Configuración de bocas: 1 superior, 1 inferior, 2 laterales, 1 frontal, 1 trasera