



Caja Condulet / 3 Bocas 1/2" (12.7 mm) / Aluminio Diecast / Intemperie / Volumen 300.1 cm³ / NPT

SKU: RR-0281 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$211.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja Condulet tipo FS con tres bocas de 1/2" (12.7 mm) fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado de pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada. Diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales donde se requiere protección contra intemperie al combinarse con tapa y empaque correspondiente. Su configuración de bocas —una superior, una inferior y una posterior— permite flexibilidad en el rutado de tubería conduit rígido o IMC mediante rosca NPT estándar. El volumen interno de 300.1 cm³ proporciona capacidad suficiente para alojar empalmes de cableado, accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones o luces piloto, y facilita el acceso para operaciones de mantenimiento. Cumple con las normas UL 514A, UL 514B y CAN/CSA-C22.2 No. 18-92.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Medida: 12.7 mm (1/2")<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bocas: 1 arriba / 1 abajo / 1 detrás (tres bocas total)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Volumen: 300.1 cm³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 0.245 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección intemperie: Con tapa y empaque (incluidos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Normas: UL 514A, UL 514B, CAN/CSA-C22.2 No. 18-92<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Código de proveedor: 01.01.0281</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Recepción de accesorios: interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto<li style='margin-bottom: 6px;*>Empalmes y conexiones en cableado eléctrico<li style='margin-bottom: 6px;*>Acceso para mantenimiento de instalaciones<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección intemperie en exteriores con tapa y empaque<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con tubería conduit rígido e IMC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='margin-bottom: 6px;*>Volumen interno: 300.1 cm³<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso: 0.245 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Tornillo de tierra: Pasivado incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Caja Condulet FS con tres bocas 1/2" (12.7 mm)<li style='margin-bottom: 6px;*>Tapa para protección intemperie<li style='margin-bottom: 6px;*>Empaque sellado<li style='margin-bottom: 6px;*>Tornillo de tierra pasivado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio diecast con acabado epóxica-poliéster para alta resistencia a corrosión
Característica 2	Tres bocas distribuidas para versatilidad en rutado de conductos
Característica 3	Diseño intemperie con tapa y empaque para protección eléctrica exterior
Característica 4	Volumen 300.1 cm³ que permite empalmes múltiples y accesorios
Característica 5	Peso optimizado 0.245 kg que facilita instalación en altura y soportes
Característica 6	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores