



Caja Condulet / 1/2" (12.7 mm) / 1 Boca / Aluminio Diecast / Intemperie / Volumen 308.3 cm³ / UL 514A/B

SKU: RR-0505 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$211.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet de una boca diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en exteriores. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado epoxi-poliéster electrostático que garantiza resistencia a la corrosión y condiciones ambientales severas. Su rosca NPT de 1/2' (12.7 mm) permite conexión directa con tubo conduit rígido o IMC. El volumen interno de 308.3 cm³ proporciona espacio suficiente para empalmes, conexiones y alojamiento de accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. Incluye tornillo de tierra pasivado. Requiere tapa y empaque adicionales para lograr grado de protección a prueba de intemperie. Cumple con normativas UL 514A, UL 514B y CAN/CSA-C22.2 No. </p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizadaMedida de rosca: 12.7 mm (1/2') NPTConfiguración: 1 boca superiorVolumen interno: 308.3 cm³Peso: 0.22 kgTornillo de tierra: Pasivado incluidoCondición de intemperie: Requiere tapa y empaque (no incluidos)Compatibilidad: Tubo conduit rígido o IMCCódigo de proveedor: 01.01.0505</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Certificación UL 514ACertificación UL 514BCertificación CAN/CSA-C22.2 No. A prueba de intemperie con tapa y empaqueVolumen: 308.3 cm³</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)Acabado: Pintura epoxi-poliéster electrostáticaMedida: 12.7 mm (1/2')Bocas: 1 arribaPeso: 0.22 kgTornillo de tierra: Pasivado incluidoRosca: NPT</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Caja Condulet FS 1/2' 1 bocaTornillo de tierra pasivado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica
Característica 2	Pintura epoxi-poliéster electrostática para durabilidad extrema
Característica 3	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 4	Volumen interno 308.3 cm³ para empalmes y conexiones amplias
Característica 5	Peso 0.22 kg que facilita instalación y manipulación
Característica 6	Certificaciones UL 514A/B y CAN/CSA-C22.2 para cumplimiento normativo