



Caja Condulet FS / 1/2" (12.7 mm) / 3 Bocas / Aluminio Diecast / Intemperie / UL 514 / CSA C22.2

SKU: RR-0472 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$224.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet FS diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección contra condiciones ambientales adversas. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado de pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada, garantiza resistencia mecánica y anticorrosión prolongada. Su configuración de tres bocas (1 arriba/2 abajo) con rosca NPT facilita la interconexión con tubería conduit rígida o IMC, permitiendo empalmes, conexiones y alojamiento de accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. Cumple con las normativas UL 514 A/B y CSA C22.2 para aplicaciones en Norteamérica. El diseño a prueba de intemperie, al combinarse con tapa y empaque adecuados, asegura la integridad del cableado en exteriores. Incluye tornillo de tierra pasivado para correcta instalación de sistema de puesta a tierra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizadaMedida: 12.7 mm (1/2')Bocas: 3 (1 arriba / 2 abajo)Volumen interno: 275.5 cm³Peso: 0.295 kgRosca NPT para tubo conduit rígido o IMCTornillo de tierra pasivado incluidoA prueba de intemperie con tapa y empaqueCumplimiento normativo: UL 514 A/B, CSA C22.2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Norma UL: 514 A/BNorma CSA: C22.2Protección intemperie: Con tapa y empaqueVolumen útil: 275.5 cm³</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Caja Condulet FS RR0472Tornillo de tierra pasivadoNo incluye tapones (recomendado: hasta 3 tapones roscados modelo TA-0371)No incluye tapa ni empaque para intemperie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima durabilidad mecánica
Característica 2	Pintura epóxica-poliéster resistente a corrosión y desgaste
Característica 3	3 bocas (1 arriba/2 abajo) para distribución flexible de cableado
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 5	Volumen interno 275.5 cm³ para empalmes y conexiones seguras
Característica 6	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación aterrizada