



Caja Condulet / 5 Bocas / 3/4" (19.05 mm) / Aluminio Diecast / Intemperie / NPT / Volumen 275.5 cm³

SKU: RR-0286 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$261.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet de cinco bocas diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en exteriores. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado epóxico-poliéster que garantiza resistencia a la corrosión y condiciones climáticas adversas cuando se utiliza con tapa y empaque apropiados. Su configuración de bocas distribuidas en cinco direcciones permite rutear cableado de múltiples circuitos sin necesidad de accesorios adicionales de derivación. La rosca NPT integrada asegura compatibilidad directa con tubería conduit rígido e IMC, simplificando la especificación de materiales en proyectos con requerimientos normativos estrictos. Volumen interno de 275.5 cm³ que proporciona espacio suficiente para empalmes de conductores y montaje de dispositivos de control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Material:Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Acabado:Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Peso:0.26 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Medida de boca:19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Distribución de bocas:1 arriba / 1 abajo / 1 izquierda / 1 derecha / 1 detrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Volumen interno:275.5 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Rosca:NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Tornillo de tierra:Pasivado, incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Protección ambiental:A prueba de intemperie con tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Certificaciones:UL 514 A/B, CAN/CSA-C22.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Aplicaciones:Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px;'>Conexión y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Medida boca:19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Compatibilidad:Conduit rígido, IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Tornillo tierra:Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Normatividad y Contenido</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>UL 514 A/B, CAN/CSA-C22.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Incluye:Caja, tornillo de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>No incluye:Tapones, tapa, empaque</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota de especificación: Se requieren hasta 5 tapones roscados modelo TA-0368 para sellar bocas no utilizadas y garantizar la protección a prueba de intemperie. La tapa y el empaque deben especificarse por separado según la aplicación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica
Característica 2	Pintura epóxica-poliéster para protección anticorrosiva prolongada
Característica 3	Cinco bocas distribuidas en todas direcciones para versatilidad de cableado
Característica 4	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 5	Certificaciones UL 514 A/B y CAN/CSA-C22.2 para cumplimiento normativo
Característica 6	Diseño compacto de 0.26 kg que facilita montaje en espacios reducidos