



Caja Condulet / 4 Bocas / 3/4" (19.05 mm) / Aluminio Diecast / NPT / A Prueba de Intemperie / 275.5 cm³

SKU: RR-0475 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$265.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja Condulet FS de 3/4" (19.05 mm) con cuatro bocas diseñada para instalaciones eléctricas industriales en exteriores y ambientes exigentes. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado epóxi-poliéster polimerizado que garantiza resistencia a la corrosión y agentes atmosféricos. Su configuración de una boca superior, una inferior, una izquierda y una derecha permite distribución versátil de conductos en múltiples direcciones. La rosca NPT estándar asegura compatibilidad con tubería conduit rígida e IMC. Cumple con normativas UL 514A, UL 514B y CAN/CSA-C22.2 No. 18-92 para aplicaciones que requieren certificación internacional. Requiere tapa y empaque para lograr grado de protección a prueba de intemperie.

Desempeño

Bocas: 1 arriba, 1 abajo, 1 izquierda, 1 derecha

Volumen interno: 275.5 cm³

A prueba de intemperie con tapa y empaque (no incluidos)

Rosca NPT para tubo conduit rígido o IMC

Tornillo de tierra pasivado incluido

Físicas / Eléctricas

Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)

Acabado: Pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada

Medida: 19 mm (3/4")

Peso: 0.265 kg

Normas: UL 514A, UL 514B, CAN/CSA-C22.2 No. 18-92

Contenido del Paquete

Caja Condulet FS de 3/4" con 4 bocas

Tornillo de tierra pasivado

Nota: No incluye tapa, empaque ni tapones roscados

Se recomienda hasta 4 tapones roscados modelo TA-0368

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión con acabado epóxi-poliéster resistente a corrosión
Característica 2	Configuración de 4 bocas para distribución versátil de conductos
Característica 3	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 4	Volumen interno 275.5 cm³ para alojamiento de conexiones eléctricas
Característica 5	Peso reducido de 0.265 kg facilita instalación en altura
Característica 6	Cumple normas UL 514A, UL 514B y CAN/CSA-C22.2 No. 18-92