



Caja Condulet / 3/4" (19.05 mm) / Dos Bocas / Aluminio Diecast / Intemperie / Volumen 303.4 cm³

SKU: RR-0508 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$239.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet tipo FS de dos bocas con rosca NPT de 3/4" (19.05 mm), fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado epoxi-poliéster polimerizado por electrostática. Diseñada para instalaciones de tubería conduit rígido o IMC en ambientes industriales exigentes. Su construcción compacta de 0.185 kg y volumen de 303.4 cm³ permite alojar empalmes, conexiones y accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. La configuración de bocas (1 arriba / 1 detrás) optimiza el enrutamiento del cableado en distribuciones eléctricas complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bocas: 1 arriba / 1 detrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida: 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Volumen: 303.4 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.185 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillo de tierra: Pasivado, incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección intemperie: Con tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• No incluye tapones; se recomienda hasta 2 tapones roscados modelo TA-0368</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resistente a corrosión y agentes químicos<li style='padding: 6px 0;'>• Volumen útil: 303.4 cm³</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Aluminio diecast<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado: Epoxi-poliéster electrostático<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.185 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Medida: 19 mm (3/4")<li style='padding: 6px 0;'>• Bocas: 1 arriba / 1 detrás<li style='padding: 6px 0;'>• Rosca: NPT<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillo de tierra pasivado incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Caja Condulet FS RR0508<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0;'>• No incluye tapa, empaque ni tapones</div></div><div style='padding: 0 0 15px 0;'>Tapones recomendados: modelo TA-0368 (máx. 2)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia mecánica en ambientes industriales
Característica 2	Acabado epoxi-poliéster polimerizado por electrostática contra corrosión y agentes químicos
Característica 3	Diseño compacto de 0.185 kg que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores adicionales
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para conexión de protección eléctrica
Característica 6	Volumen interior 303.4 cm³ para empalmes y conexiones de cableado