



Caja Condulet FS / 2 Bocas 3/4" (19.05 mm) / Aluminio Diecast / A Prueba de Intemperie / Volumen 295.2 cm³ / UL y CSA

SKU: RR-0471 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$221.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja Condulet FS de dos bocas con rosca NPT de 3/4" (19.05 mm), fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado de pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada. Diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales donde se requiere protección contra intemperie al combinarse con tapa y empaque apropiados. Su construcción de aluminio la hace tres veces más ligera que las cajas tradicionales de hierro fundido, facilitando el montaje en altura y reduciendo la carga estructural. Permite alojar interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto y otros accesorios, además de proporcionar punto de empalme y conexión con acceso directo para mantenimiento. Incluye tornillo de tierra pasivado para asegurar la continuidad de puesta a tierra.

Características Generales

- Material: aluminio inyectado a presión (diecast)
- Medida: 19 mm (3/4")
- Volumen: 295.2 cm³
- Rosca: NPT para conduit rígido o IMC
- Tornillo de tierra: pasivado incluido
- Protección: a prueba de intemperie con tapa y empaque (no incluidos)
- Certificaciones: UL 514, CAN/CSA-C22.2
- No incluye tapones; se recomienda hasta 2 tapones roscados modelo TA-0368

Desempeño

Volumen: 295.2 cm³
Peso: 0.22 kg
Diseño: 3 veces más ligero que sistemas tradicionales

Protección: a prueba de intemperie con tapa y empaque

Aplicaciones: interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones

Físicas / Eléctricas

Material: aluminio inyectado a presión (diecast)
Acabado: pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada
Medida: 19 mm (3/4")
Bocas: 2 (superior/inferior)
Rosca: NPT para conduit rígido o IMC
Tornillo de tierra: pasivado incluido

Contenido del Paquete

Caja Condulet FS RR0471

Tornillo de tierra pasivado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño 3 veces más ligero que sistemas tradicionales de hierro fundido
Característica 2	Pintura epóxica-poliéster polimerizada para máxima resistencia a corrosión
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 4	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación a tierra segura
Característica 5	Volumen interno 295.2 cm³ para empalmes y conexiones de cableado
Característica 6	Certificaciones UL 514 y CAN/CSA-C22.2 para cumplimiento normativo