



Caja Condulet / 6 Bocas / 3/4" (19.05 mm) / Aluminio Diecast / NPT / Intemperie

SKU: RR-0290 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$194.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet de aluminio inyectado a presión con seis bocas de 3/4" (19.05 mm) para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en exteriores. Diseñada con acabado epóxica-poliéster polimerizado que proporciona resistencia anticorrosiva y protección UV para operación prolongada en condiciones de intemperie cuando se utiliza con tapa y empaque apropiados. La configuración de bocas distribuidas (1 superior, 1 inferior, 2 izquierda, 1 derecha, 1 posterior) facilita el tendido multidireccional de conductos rígidos o IMC mediante rosca NPT estándar. Incluye tornillo de tierra pasivado para aseguramiento de continuidad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida de bocas: 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distribución de bocas: 1 arriba / 1 abajo / 2 izquierda / 1 derecha / 1 detrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Volumen interno: 267.3 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo de tierra pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• A prueba de intemperie con tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Acabado anticorrosivo y resistente UV<li style='padding: 6px 0;'>• Operación en intemperie con tapa/empaque<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación UL 514A/B<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación CAN/CSA-C22.2 No.18-92</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Aluminio inyectado a presión<li style='padding: 6px 0;'>• Volumen: 267.3 cm³<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.28 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Bocas: 6 x 19 mm (3/4")<li style='padding: 6px 0;'>• Rosca NPT estándar<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillo de tierra pasivado incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Caja Condulet RR0290<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0;'>• Tapones recomendados: hasta 6 unidades modelo TA-0368</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Acabado epóxica-poliéster polimerizado anticorrosivo y UV
Característica 3	Configuración 6 bocas con distribución estratégica de cables
Característica 4	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 5	Volumen 267.3 cm³ en formato compacto de 0.28 kg
Característica 6	Certificaciones UL 514A/B y CAN/CSA-C22.2 No.18-92 incluidas