



Caja Condulet / 3 Bocas / 3/4" (19.05 mm) NPT / Volumen 275.5 cm³ / Aluminio Diecast / Intemperie / UL-CSA

SKU: RR-0481 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$221.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet tipo FS de tres bocas diseñada para instalaciones eléctricas en entornos industriales y residenciales. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado epoxi-poliéster polimerizado que garantiza resistencia a la corrosión y condiciones adversas. La configuración de bocas en tres direcciones (superior, inferior e izquierda) facilita el enrutamiento de cableado en múltiples sentidos, mientras que su volumen interno de 275.5 cm³ permite alojar empalmes, conexiones y accesorios eléctricos como interruptores, contactores, estaciones de botones y luces piloto. Incluye tornillo de tierra pasivado para aseguramiento de protección eléctrica. Requiere tapa y empaque para cumplir con la clasificación de intemperie. Certificada bajo normas UL y CSA para garantizar conformidad en instalaciones eléctricas profesionales.</p></div><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: NPT 19 mm (3/4") estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Volumen interno: 275.5 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de bocas: 1 arriba / 1 abajo / 1 izquierda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 0.275 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de tierra: Pasivado, incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Conduit rígido e IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: UL / CSA<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones de cableado<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen: 275.5 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca NPT 3/4" (19 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 bocas: arriba, abajo, izquierda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intemperie con tapa y empaque<li style='padding: 6px 0;'>Certificación UL/CSA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio diecast<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Epoxi-poliéster<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.275 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0;'>Compatible conduit rígido e IMC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja Condulet FS 3 bocas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0;'>No incluye: tapa, empaque ni tapones (requeridos para intemperie; se recomiendan hasta 3 tapones roscados modelo TA-0368)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión con acabado epoxi-poliéster para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	Rosca NPT 3/4" estándar compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 3	Configuración de 3 bocas (arriba, abajo, izquierda) para flexibilidad de cableado
Característica 4	Volumen interno 275.5 cm³ que permite empalmes múltiples y accesorios eléctricos
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación a tierra segura
Característica 6	Certificación UL/CSA para aplicaciones industriales y residenciales