



Caja Condulet / 3 Bocas / 3/4" (19.05 mm) / Aluminio Diecast / A Prueba de Intemperie / Volumen 275.5 cm³ / Certificación UL y CSA

SKU: RR-0473 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$238.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet de tres bocas diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en exteriores. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado de pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada que garantiza resistencia a la corrosión y condiciones ambientales adversas. La configuración de una boca superior y dos inferiores de 3/4" (19.05 mm) con rosca NPT permite la conexión directa con tubo conduit rígido o IMC, facilitando la distribución de circuitos en múltiples direcciones. Su diseño compacto con volumen de 275.5 cm³ proporciona espacio suficiente para empalmes y conexiones de cableado, mientras que la inclusión del tornillo de tierra pasivado asegura la continuidad del sistema de protección eléctrica. Requiere tapa y empaque para mantener la clasificación a prueba de intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida: 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bocas: 1 arriba / 2 abajo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Volumen: 275.5 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.265 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• A prueba de intemperie con tapa y empaque (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL 514A/B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: CAN/CSA-C22.2 No. 18-92<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación: A prueba de intemperie (con tapa y empaque)<li style='padding: 6px 0;'>Volumen útil: 275.5 cm³</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida de bocas: 19 mm (3/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 1 boca superior, 2 bocas inferiores<li style='padding: 6px 0;'>Rosca: NPT<li style='padding: 6px 0;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.265 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja Condulet FS de 3/4" con tres bocas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de tierra pasivado<li style='padding: 6px 0;'>Nota: No incluye tapones, tapa ni empaque. Se recomienda hasta 3 tapones roscados modelo TA-0368 para cierre de bocas no utilizadas.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio diecast con acabado epóxico-poliéster para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores adicionales
Característica 3	Diseño compacto con 1 boca superior y 2 inferiores para distribución flexible de cableado
Característica 4	Certificación UL 514A/B y CAN/CSA-C22.2 No. 18-92 para cumplimiento normativo en instalaciones industriales
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para conexión de protección eléctrica
Característica 6	Volumen interno 275.5 cm³ que permite empalmes y conexiones en espacios reducidos