



Caja Condulet FS / 3/4" (19.05 mm) / 1 Boca / Aluminio Inyectado / A Prueba de Intemperie / Volumen 308.3 cm³ / UL 514A y CAN/CSA-C22.2

SKU: RR-0506 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$220.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja Condulet FS de una boca diseñada para instalaciones eléctricas industriales y comerciales en entornos exteriores. Fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado epoxi-poliéster polimerizado que garantiza resistencia a la corrosión y condiciones climáticas adversas cuando se utiliza con tapa y empaque apropiados. Su volumen interno de 308.3 cm³ permite realizar empalmes, conexiones y alojar accesorios eléctricos como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. La rosca NPT de 3/4" (19.05 mm) asegura compatibilidad con tubería conduit rígido e IMC según estándares norteamericanos. Incluye tornillo de tierra pasivado para protección de equipos y personal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida: 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocas: 1 arriba<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Volumen: 308.3 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.195 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo de tierra: Pasivado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca: NPT para uso con tubo conduit rígido o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL 514A y CAN/CSA-C22.2<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• No incluye tapones; se recomienda hasta 1 tapón roscado modelo TA-0368</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acabado: Pintura electroestática epóxica-poliéster polimerizada</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Medida: 19 mm (3/4")</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bocas: 1 arriba</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Volumen interno: 308.3 cm³</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 0.195 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificaciones: UL 514A, CAN/CSA-C22.2</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Caja Condulet FS RR0506</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Tornillo de tierra pasivado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'>No incluye tapones. Se recomienda tapón roscado modelo TA-0368 (máximo 1 unidad)</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recepción de accesorios: interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Empalmes y conexiones en cableado eléctrico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acceso para mantenimiento de instalaciones eléctricas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio volumen interno de 308.3 cm³ para empalmes y conexiones
Característica 2	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación segura
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC estándar
Característica 4	Acceso directo para mantenimiento de cableado sin desmontaje
Característica 5	Instalación de interruptores, contactos, estaciones de botón y luces piloto
Característica 6	Diseño compacto de 0.195 kg para montaje en espacios reducidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:07