



Caja Condulet / 19 mm (3/4") / Tres Bocas / Aluminio Diecast / NPT / Intemperie

SKU: RR-0282 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$222.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja Condulet de tres bocas fabricada en aluminio inyectado a presión con acabado electrostático epóxica-poliéster polimerizada. Diseñada para instalaciones eléctricas industriales que requieren protección contra intemperie al combinarse con tapa y empaque correspondientes. Su configuración de bocas (una superior, una inferior y una posterior) permite versatilidad en el routing de tubo conduit rígido o IMC con rosca NPT de 19 mm (3/4"). El volumen interno de 295.2 cm³ proporciona espacio suficiente para empalmes, conexiones y alojamiento de accesorios como interruptores, contactos, estaciones de botones y luces piloto. Incluye tornillo de tierra pasivado para asegurar continuidad de puesta a tierra.

Características Generales

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster polimerizada
- Medida: 19 mm (3/4")
- Configuración de bocas: 1 arriba / 1 abajo / 1 detrás
- Volumen interno: 295.2 cm³
- Peso: 0.31 kg
- Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC
- Certificaciones: UL y CSA
- Tornillo de tierra: Pasivado incluido
- Resistencia intemperie: Con tapa y empaque (no incluidos)
- Aplicaciones: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, empalmes y conexiones de cableado

Desempeño

- Certificación UL
- Certificación CSA
- Resistencia intemperie con tapa y empaque
- Volumen interno: 295.2 cm³

Físicas / Eléctricas

- Material: Aluminio inyectado a presión
- Acabado: Pintura electrostática epóxica-poliéster
- Medida: 19 mm (3/4")
- Bocas: 1 arriba / 1 abajo / 1 detrás
- Rosca: NPT
- Peso: 0.31 kg
- Tornillo de tierra: Pasivado incluido

Nota: No incluye tapa, empaque ni tapones roscados. Se recomienda hasta 3 tapones modelo TA-0368 para cierre de bocas no utilizadas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica
Característica 2	Peso reducido de 0.31 kg facilita instalación en altura
Característica 3	Certificación UL y CSA para entornos industriales
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 5	Volumen interno 295.2 cm³ para empalmes y conexiones
Característica 6	Tornillo de tierra pasivado incluido para puesta a tierra