



Caja controlador para barra de luces / 10-16 VCD / 12 A máx / -40 a 55 °C / 47 pulgadas / 122 LEDs TIR

SKU: X303N Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$1,496.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador especializado para barras de luces X67RB y X67RBA, diseñado para aplicaciones de seguridad industrial, control de acceso, señalización de emergencia e instalaciones críticas. Integra una interfaz intuitiva que facilita la configuración técnica sin complejidad operativa. Permite ajustar la intensidad luminosa y gestionar múltiples zonas de iluminación de forma independiente. Incorpora 13 patrones de destello programables para adaptarse a distintos protocolos de señalización. Su construcción con tecnología TIR y chasis de aluminio garantiza óptima concentración de la luz y resistencia en entornos exigentes.

Características principales

- Compatibilidad exclusiva con luces X67RB/X67RBA
- Control de intensidad ajustable
- Múltiples zonas de iluminación independientes
- 13 patrones de destello programables
- Interfaz intuitiva para configuración simplificada
- Bajo consumo energético optimizado
- Óptica TIR con estructura para concentrar la luz
- Chasis de aluminio de alta resistencia
- 122 LEDs ultra brillantes

Especificaciones técnicas

Alimentación

10 - 16 VCD

Consumo máximo

12 A

Temperatura de operación

-40 a 55 °C

Longitud

120.65 x 32.5 x 15.24 cm

Material del chasis

Aluminio

Cantidad de LEDs

122 ultra brillantes

Patrones de destello

13 programables

Control de intensidad

Ajustable

Zonas de iluminación

Múltiples

Aplicaciones recomendadas

- Luces callejeras y de penetración
- Seguridad industrial
- Instalaciones críticas
- Control de acceso
- Señalización de emergencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de intensidad ajustable para adaptarse a condiciones variables
Característica 2	Múltiples zonas de iluminación independientes para flexibilidad operativa
Característica 3	13 patrones de destello programables para diversas señalizaciones
Característica 4	Interfaz intuitiva que simplifica la configuración técnica
Característica 5	Óptica TIR con chasis de aluminio para máxima durabilidad
Característica 6	Bajo consumo energético optimizado para operación continua