



Caja de Montaje para Botón de Salida / Aleación de Zinc Cromada / Superficie / 85 x 50 x 25 mm

SKU: PRO800-BOX Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$139.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de montaje superficial diseñada para la instalación profesional del botón de salida PRO800B en sistemas de control de acceso. Fabricada en aleación de zinc con acabado cromado que proporciona resistencia a la corrosión y al desgaste operativo. Su formato compacto permite la instalación en espacios con limitaciones de profundidad, eliminando la necesidad de empotramiento en la pared. La caja garantiza una integración estética y funcional en entornos comerciales, corporativos e institucionales donde se requiere una presentación profesional del dispositivo de liberación de puertas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aleación de zinc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Superficie cromada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 85 x 50 x 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Botón PRO800B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Instalación profesional de botones de salida, montaje en superficies para accesos controlados, uso en sistemas de control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 85 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 50 mm<li style='padding: 6px 0;'>Profundidad: 25 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Aleación de zinc<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Cromado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Botón PRO800B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cromado de alta resistencia al desgaste diario
Característica 2	Dimensiones compactas para espacios reducidos de acceso
Característica 3	Compatible exclusivamente con botón de salida PRO800B
Característica 4	Instalación en superficie sin requerir empotramiento
Característica 5	Construcción en aleación de zinc para mayor durabilidad
Característica 6	Integración limpia en sistemas de control de acceso