



Caja de Conexión a Prueba de Intemperie / Aluminio Die-Cast / 2 Salidas 1/2" / Volumen 492 cm³ / IK09 / NPT

SKU: RC0482 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$274.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión cuadrada diseñada para instalaciones eléctricas en exteriores e interiores industriales. Fabricada en aluminio inyectado a presión (die-cast) con acabado epóxico/poliéster polimerizado de espesor mínimo de 2 mils, validado en cámara salina según ASTM B117. Configuración de dos salidas roscadas NPT de 1/2" (13 mm) en disposición vertical (1 superior, 1 inferior) para conducción de tubería rígida e IMC. Cumple nivel de resistencia a impactos mecánicos IK09. Incluye tornillería de tierra pasivada para aseguramiento de protección equipotencial. Requiere tapa con empaque para condición a prueba de intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio inyectado a presión (die-cast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada, espesor mínimo 2 mils<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Medida nominal: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Volumen interno: 492 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 0.425 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Profundidad: 2" (50.8 mm) en cajas de rosca 1/2" y 3/4"; 67 mm en cajas de rosca 1" (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de bocas: 2 salidas (1 arriba, 1 abajo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillos de tierra: Dos tornillos de tierra pasivados incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: NPT para tubo conduit rígido e IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a impactos: Nivel IK09</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a impactos: IK09<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prueba cámara salina: ASTM B117<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pintura: 2 mils mínimo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio die-cast<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen: 492 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.425 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 50.8 mm (2")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida rosca: 1/2" NPT (13 mm)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de conexión RC0482<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dos tornillos de tierra pasivados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa con empaque: no incluida</h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio die-cast con acabado epóxico/poliéster de 2 mils para máxima durabilidad
Característica 2	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores adicionales
Característica 3	Diseño de 2 bocas (1 superior, 1 inferior) para distribución flexible de cableado
Característica 4	Resistencia IK09 a impactos mecánicos en entornos industriales exigentes
Característica 5	Incluye dos tornillos de tierra pasivados para instalación a tierra segura
Característica 6	Volumen interno de 492 cm³ que permite alojar conexiones y empalmes con margen