



Caja de Conexión a Prueba de Intemperie / 3/4" (19 mm) NPT / 2 Salidas / IK09 / Volumen 492 cm³ / Aluminio Diecast

SKU: RC-0483-M Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$303.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión cuadrada fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast), diseñada para instalaciones eléctricas en exteriores e interiores industriales. Cuenta con protección mecánica nivel IK09 y acabado epóxica/poliéster de 2 mils que garantiza resistencia a la corrosión y radiación UV. La rosca NPT de 3/4" (19 mm) permite conexión directa con tubo conduit rígido e IMC. Incluye dos salidas (una superior y una inferior), orejas de montaje integradas y tornillos de tierra pasivados para asegurar una instalación eléctrica conforme a normativa. El diseño a prueba de intemperie requiere tapa con empaque para su funcionamiento completo.

Características Generales

- Material:** Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Color:** Gris
- Medida nominal:** 3/4" (19 mm)
- Volumen:** 492 cm³
- Peso:** 0.41 kg
- Resistencia a impactos:** IK09
- Rosca:** NPT para tubo conduit rígido e IMC
- Salidas:** 2 bocas (1 arriba, 1 abajo)
- Tornillos de tierra:** Dos tornillos pasivados incluidos
- Profundidad:** 50.8 mm (2") en cajas de rosca 1/2" y 3/4"; 67 mm en caja de rosca 1" (25.4 mm)
- A prueba de intemperie:** Requiere tapa con empaque (no incluido)
- Pruebas:** En cámara de salinidad (SA)
- Resistencia UV:** Sí
- Prueba en cámara de salinidad (SA):** A prueba de intemperie con tapa adecuada
- Resistencia a corrosión:** Pintura epóxica/poliéster, 2 mils
- Material:** Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Acabado:** Pintura electrostática epóxica/poliéster
- Color:** Gris
- Volumen:** 492 cm³
- Peso:** 0.41 kg
- Medida nominal:** 3/4" (19 mm)
- Profundidad:** 50.8 mm (2")
- Rosca:** NPT
- Salidas:** 2 bocas (1 superior, 1 inferior)
- Tornillos de tierra:** 2 pasivados incluidos
- Orejas de montaje:** Integradas
- Contenido del Paquete:** Caja de conexión cuadrada 3/4" NPT, 2 tornillos de tierra pasivados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IK09 contra impactos mecánicos en entornos industriales
Característica 2	Pintura epóxica/poliéster de 2 mils resistente a corrosión y rayos UV
Característica 3	Diseño con orejas de montaje para instalación fija en superficies
Característica 4	Compatible con tubo conduit rígido e IMC mediante rosca NPT
Característica 5	Dos tornillos de tierra pasivados incluidos para conexión a tierra segura
Característica 6	Volumen interno de 492 cm³ para alojamiento de conexiones eléctricas