



Caja Cuadra a Prueba de Intemperie / 3/4" (19 mm) / 2 Salidas NPT / Volumen 492 cm³ / IK09 / Aluminio Diecast

SKU: RC-04-83 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$311.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadra de derivación diseñada para instalaciones eléctricas en exteriores e interiores con exposición a condiciones ambientales severas. Fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) con acabado de pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada que garantiza protección contra corrosión validada en cámara salina según norma ASTM B117. Su configuración de dos bocas con rosca NPT de 3/4' (19 mm) permite conexión directa a tubería conduit rígido e IMC sin requerir accesorios de transición. El diseño a prueba de intemperie requiere tapa con empaque para sellado completo. Incluye tornillos de tierra pasivados para asegurar continuidad eléctrica y protección contra descargas. Resistencia a impactos mecánicos nivel IK09 para mantener integridad en entornos industriales con riesgo de golpes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizadaEspesor de pintura: Mínimo 2 milsMedida nominal: 3/4' (19 mm)Volumen interno: 492 cm³Peso: 0.41 kgProfundidad: 2' (50.8 mm) para cajas de rosca 1/2' y 3/4'Configuración de bocas: 2 salidas (1 superior, 1 inferior)Rosca: NPT para tubo conduit rígido e IMCTornillos de tierra: Dos tornillos pasivados incluidosResistencia a impactos: Nivel IK09Prueba de corrosión: Cámara salina ASTM B117Condición a prueba de intemperie: Requiere tapa con empaque (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Resistencia a impactos: IK09Prueba de corrosión: ASTM B117 (cámara salina)Protección intemperie: Con tapa y empaqueVolumen útil: 492 cm³</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material: Aluminio diecastAcabado: Pintura epóxica/poliéster 2 milsMedida rosca: 3/4' NPT (19 mm)Profundidad: 50.8 mm (2')Peso: 0.41 kgTornillos de tierra: 2 pasivados incluidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Caja cuadra de aluminio diecastDos tornillos de tierra pasivados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio diecast para alta resistencia estructural
Característica 2	Pintura epóxica/poliéster de 2 mils con protección en cámara salina ASTM B117
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 4	Dos tornillos de tierra pasivados incluidos para instalación aterrizada
Característica 5	Diseño de 2 bocas (1 superior, 1 inferior) para distribución vertical de cableado
Característica 6	Resistencia a impactos mecánicos nivel IK09 para entornos industriales exigentes