



Caja Cuadrada Eléctrica / Acero Galvanizado / 42 in³ / 4.688 x 4.688 in / 9 Entradas Conduit / 2-1/8 in Profundidad

SKU: HUB-265 Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$136.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada utilitaria de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales y residenciales. Permite la implementación de tomacorrientes, interruptores o funciones de caja de conexiones con completa exposición para trabajo de cableado. La configuración de nueve entradas combinadas (cuatro de 1 pulgada, cuatro de 3/4 pulgada, una de 1/2 pulgada y tres TKO de 1/2-3/4 pulgada) proporciona versatilidad para distintos diámetros de tubería conduit EMT. Fabricada en acero soldado con tratamiento galvanizado para resistencia a la corrosión. Cumple con certificación UL y las especificaciones de capacidad volumétrica requeridas por el Código Eléctrico Nacional para alojamiento de conductores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado soldado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Caja cuadrada utilitaria superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 4.688 x 4.688 x 2.125 in (alto x ancho x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 42 in³ (688.2 cm³)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas: 4 x 1", 4 x 3/4", 1 x 1/2", 3 x TKO (1/2"-3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Tubería conduit EMT (pared delgada)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• UPC: 50169902653</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 42 in³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad métrica: 688.2 cm³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuego: No</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de construcción: Soldada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 2-1/8 in (2.125 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1.108 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas 1": 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas 3/4": 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas 1/2": 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas TKO (1/2"-3/4"): 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UPC: 50169902653</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Caja cuadrada HUB265</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para máxima durabilidad en ambientes exigentes
Característica 2	Capacidad de 42 in³ para conexiones eléctricas densas
Característica 3	Nueve entradas combinadas para flexibilidad de tubería EMT
Característica 4	Instalación superficial con exposición completa del cableado
Característica 5	Cumplimiento UL para instalaciones eléctricas normativas
Característica 6	Compatible con conduit EMT de pared delgada según NEC