



Caja Cuadrada de Acero Galvanizado / Montaje Superficial / 12 Entradas TKO / Capacidad 42 in³ / Dimensiones 4.688 x 4.688 x 2.125 in

SKU: HUB-258 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$119.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales y residenciales. Su construcción en acero soldado proporciona resistencia estructural superior para aplicaciones de tomacorrientes, interruptores y pequeñas cajas de conexión. El montaje superficial permite completa exposición del interior, facilitando el trabajo de cableado y reduciendo el tiempo de instalación. Incluye 12 entradas laterales con preparación TKO que admiten tuberías de 1/2' y 3/4' sin requerir adaptadores adicionales, optimizando la flexibilidad del tendido eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado soldado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas laterales: 12 TKO (1/2' - 3/4')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas finales: 1 de 1/2', 3 TKO (1/2' - 3/4')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad interna: 42 in³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 4.688 x 4.688 x 2.125 in<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 1.1096 lb (0.5 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad: 42 in³
Resistencia al fuego: No
Compatibilidad de tubería: 1/2' y 3/4'</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero galvanizado soldado
Ancho: 4.688 in
Alto: 4.688 in
Profundidad: 2.125 in
Peso: 1.1096 lb (0.5 kg)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Caja cuadrada de acero galvanizado con 12 entradas laterales TKO y entradas finales preparadas para tubería de 1/2' y 3/4'.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para alta resistencia y durabilidad
Característica 2	Montaje superficial para acceso directo al cableado
Característica 3	12 entradas laterales TKO 1/2" a 3/4" para múltiples conexiones
Característica 4	Capacidad interna de 42 in³ para tomacorrientes e interruptores
Característica 5	Compatibilidad con tuberías 1/2" y 3/4" sin adaptadores adicionales
Característica 6	Diseño compacto de 4.688 x 4.688 x 2.125 in para espacios reducidos