



Caja Cuadrada / Acero Galvanizado / 6 Entradas 1 1/4" / 42 in³ / Profundidad 2-1/8" / UL Listed

SKU: HUB-259 Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$129.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales. Su construcción soldada proporciona resistencia estructural para aplicaciones de tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones. El montaje superficial sobre pared permite completa exposición para trabajos de cableado eficientes. La capacidad de 42 pulgadas cúbicas facilita la gestión de conductores en instalaciones con múltiples circuitos. Incluye entradas laterales y TKO para compatibilidad con tubería de 1/2' y 3/4'. Certificación UL Listed garantiza cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado, construcción soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 42 in³ para conexiones amplias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas laterales: 6 x 1 1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada final: 1 x 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• TKO: 3 salidas de 1/2' a 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Profundidad: 2-1/8' para cableado eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 4.688' alto x 4.688' ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: UL Listed</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad: 42 in³<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicaciones: Tomacorrientes, interruptores, cajas de conexiones<li style='padding: 6px 0;'>• Montaje: Superficial sobre pared</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo: Soldada<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 4.688' x 4.688' x 2.125'<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 1.106 lb (0.501 kg)<li style='padding: 6px 0;'>• Entradas laterales: 6 x 1 1/4'<li style='padding: 6px 0;'>• Entrada final: 1 x 1/2'<li style='padding: 6px 0;'>• TKO: 3 x (1/2' - 3/4')<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación: UL Listed</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Caja cuadrada HUB259</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para instalaciones eléctricas duraderas
Característica 2	Capacidad de 42 in³ para conexiones de cableado amplias
Característica 3	6 entradas laterales de 1 1/4" para múltiples circuitos
Característica 4	3 TKO 1/2"-3/4" para preparación flexible de tubería
Característica 5	Montaje superficial para acceso directo al cableado
Característica 6	Certificación UL Listed para cumplimiento de normativa de seguridad