



Caja Cuadrada para Instalaciones Eléctricas / Acero Galvanizado / 42 in³ / 12 Entradas Laterales TKO / Profundidad 2-1/8 in / UL Listed

SKU: HUB-257 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$129.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada utilitaria de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales y residenciales. Su construcción soldada proporciona integridad estructural, mientras que el acabado galvanizado ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos exigentes. La configuración de 16 entradas totales —12 laterales TKO y 3 finales TKO más una entrada final de 1-1/2'— permite máxima versatilidad en el routing de conductos. La instalación sobre pared expone completamente el interior, facilitando el trabajo de cableado para tomacorrientes, interruptores y pequeñas cajas de conexiones. Cumple con certificación UL Listed para aplicaciones donde la seguridad eléctrica normativa es requerida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 entradas finales TKO (1/2'-3/4') + 1 entrada final de 1-1/2'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 entradas laterales TKO (1/2'-3/4')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 42 pulgadas cúbicas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de 2-1/8 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje sobre pared para fácil acceso al cableado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL Listed<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de construcción: soldada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No resistente al fuego<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 42 in³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al fuego: No<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL Listed<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de construcción: Soldada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alto: 4.688 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 4.688 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad: 2-1/8 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 1.1096 lb (0.503 kg)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas de Conductor</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Finales: 3 TKO (1/2'-3/4')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Finales: 1 de 1-1/2'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión por acero galvanizado para mayor durabilidad
Característica 2	16 entradas totales para máxima flexibilidad de cableado
Característica 3	Instalación sobre pared con completa exposición para acceso al cableado
Característica 4	Capacidad de 42 in³ para alojar tomacorrientes, interruptores o conexiones
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento de normas de seguridad
Característica 6	Construcción soldada para integridad estructural en aplicaciones eléctricas