



Caja Cuadrada Eléctrica / Acero Galvanizado / 21 in³ / 10 Entradas 1/2" y 6 TKO 1/2"-3/4" / Montaje Muro Resistente al Fuego 2 Horas

SKU: HUB189 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$63.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja cuadrada de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas en muros resistentes al fuego. Aplicaciones principales incluyen implementación de tomacorrientes, interruptores y cajas de conexiones de pequeño formato. La configuración de superficie permite completa exposición para trabajo de cableado directo sin necesidad de empotrar. Fabricada en acero soldado galvanizado con certificación UL Listed para instalaciones residenciales y comerciales que requieren cumplimiento de normas de seguridad eléctrica y resistencia al fuego de 2 horas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Caja cuadrada utilitaria de superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Acero galvanizado, construcción soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 4 in x 4 in x 1.563 in de profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad: 21 pulgadas cúbicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas laterales: 8 de 1/2 in, 4 TKO de 1/2 in a 3/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas finales: 3 de 1/2 in, 2 TKO de 1/2 in a 3/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Peso: 0.703 lb (0.31 kg)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificación: UL Listed, montaje en muros resistentes al fuego 2 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 21 in³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al fuego: 2 horas<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: UL Listed</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado soldado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alto: 4 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 4 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad: 1.563 in<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 0.703 lb (0.31 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caja cuadrada 4 x 4 in<li style='padding: 6px 0;*>Entradas preconfiguradas: 10 de 1/2 in y 6 TKO (1/2 in - 3/4 in)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje certificado en muros con resistencia al fuego de 2 horas
Característica 2	Acero galvanizado soldado para máxima durabilidad en instalaciones
Característica 3	14 entradas totales para versátil gestión de conductos eléctricos
Característica 4	Capacidad de 21 in³ para alojamiento de conexiones múltiples
Característica 5	Diseño de superficie para acceso directo al cableado
Característica 6	Certificación UL Listed para cumplimiento normativo eléctrico