



Caja Cuadrada Eléctrica / 4 x 4" / Profundidad 1-1/2" / 21 in³ / 11 Entradas 3/4" y 1 Entrada 1/2" / Acero Galvanizado / Resistencia al Fuego 2 Horas

SKU: HUB-191 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$77.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada de acero pre-galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas expuestas en paredes y techos. Su perfil poco profundo de 1-1/2' permite montaje en espacios reducidos sin comprometer la capacidad de alojamiento de conexiones. Las perforaciones pre-hechas incluyen once entradas de 3/4' y una entrada de 1/2', facilitando la integración con tubería conduit EMT conforme al código NEC. La construcción en acero galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores, mientras que su certificación de resistencia al fuego para paredes de 2 horas la hace apta para aplicaciones que requieren protección pasiva contra incendios. Con una capacidad de 21 pulgadas cúbicas, admite la instalación de tomacorrientes, interruptores, luminarias y cajas de conexiones pequeñas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Caja cuadrada de acero pre-galvanizado para instalaciones eléctricas expuestas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño poco profundo para instalación en paredes o techos<li style='margin-bottom: 8px;'>Perforaciones pre-hechas para facilitar la instalación eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con tubería conduit EMT según NEC<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente al fuego para uso en paredes con clasificación de 2 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: tomacorrientes, interruptores, luminarias y cajas de conexiones pequeñas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al fuego: 2 horas<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 21.0 pulgadas cúbicas<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: tomacorrientes, interruptores, luminarias, cajas de conexiones pequeñas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño nominal: 4" cuadrados<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad: 1-1/2"<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: acero pre-galvanizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas: 11 de 3/4", 1 de 1/2"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 caja cuadrada HUB191</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pre-galvanizado para alta durabilidad en instalaciones expuestas
Característica 2	Diseño poco profundo para montaje en paredes y techos con espacio reducido
Característica 3	Perforaciones pre-hechas que aceleran la instalación eléctrica en campo
Característica 4	Compatibilidad con tubería conduit EMT conforme a estándar NEC
Característica 5	Resistencia al fuego certificada para paredes con clasificación de 2 horas
Característica 6	Capacidad de 21 pulgadas cúbicas para conexiones de tomacorrientes e interruptores

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:41