



Caja Cuadrada Conduit / PVC Pesado 1/2" / NMX-E-012 / Autoextinguible / Apto para Sistemas Aislados a Tierra

SKU: ATUP-12-CA Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$31.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada de 1/2 pulgada fabricada en PVC conduit tipo pesado conforme a la norma NMX-E-012 para tubería de PVC sin plastificante. Diseñada para la protección y distribución de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas, con propiedades dieléctricas que la hacen especialmente indicada para sistemas aislados a tierra. Su composición autoextinguible proporciona mayor seguridad en entornos sensibles como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. La construcción robusta del conduit pesado garantiza durabilidad estructural en condiciones de uso exigente.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de producto: Caja cuadrada conduit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conduit: Pesado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NMX-E-012<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad eléctrica: No conduce electricidad (dieléctrico)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad térmica: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones recomendadas: Sistemas aislados a tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entornos de Aplicación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hospitales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Industrias<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuartos de cómputo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tableros de aislamiento<li style='padding: 6px 0;'>Instalaciones con cableado aparente y oculto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mayor seguridad en el cableado eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de riesgo de propagación de incendios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Duración prolongada de la instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ligereza estructural para facilitar manejo e instalación<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento de especificaciones NMX-E-252</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Compatible con cableado aparente y oculto en entornos críticos
Característica 3	Material aislante ideal para sistemas con aislamiento a tierra
Característica 4	Propiedades autoextinguibles que reducen riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Diseño reforzado para aplicaciones hospitalarias e industriales
Característica 6	Resistencia estructural para instalaciones eléctricas de larga duración