



Caja Cuadrada Galvanizada / 4 x 4 in / Profundidad 2.425 in / 11 Entradas / 30.3 in³ / Resistente al Fuego

SKU: HUB-231 Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$94.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja cuadrada de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales y residenciales. Permite la implementación de tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones con completa exposición para trabajo de cableado directo sobre superficie. Fabricada en acero soldado con tratamiento galvanizado que garantiza durabilidad en entornos de interior. Cumple con las recomendaciones de la norma NEC para uso con tubería conduit EMT de pared delgada. La configuración de múltiples entradas facilita la distribución de circuitos en instalaciones de mediana complejidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Caja cuadrada utilitaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: Soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 0.894 lb (0.4055 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad cúbica: 30.3 in³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas laterales: 8 de 3/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas finales: 1 de 1/2 in y 3 de 3/4 in<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad cúbica: 30.3 in³<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas totales: 11<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas 3/4 in: 10 (8 laterales + 2 finales)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas 1/2 in: 1 frontal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad real: 2.425 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 4 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad nominal: 2 1/8 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.894 lb (0.4055 kg)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado soldado para instalaciones eléctricas duraderas
Característica 2	11 entradas totales: 10 de 3/4 in y 1 de 1/2 in para múltiples configuraciones de cableado
Característica 3	Capacidad cúbica de 30.3 in³ para alojar tomacorrientes, interruptores o conexiones
Característica 4	Compatible con tubería conduit EMT según norma NEC
Característica 5	Diseño de superficie para acceso completo y cableado simplificado
Característica 6	Resistencia al fuego para cumplimiento de códigos eléctricos